

«Photos non contractuelles»

## Panneau de coffrage bois | CH | Brun

Panneaux de coffrage brun:

Stockage : Stocker les panneaux de coffrage à l'abri du sol eil (UV) et des intempéries. Les surfaces non protégées de s panneaux stockés jaunissent après une semaine ce qui p rovoque une forte laitance de ciment sur la surface bétonné e ainsi qu'une coloration sombre du ciment.
Utilisation : Retourner le panneau de coffrage qui se trouve en haut d'un nouveau paquet avant de l'utiliser (employer l a surface protégée). Utiliser très petit peu d'huile de coffrag e. Si vous humidifiez d'abord le coffrage, il n'est pas néces saire d'utiliser de l'huile de coffrage lors de la 1e ou 2ème u tilisation. Juste avant de bétonner, laver soigneusement la surface de coffrage. Eviter les dommages dus aux vibration s.

### Caractéristiques / Divers

N° Article : **C04526**

### Prix de vente

**35.00** CHF HT
( Prix pour **1 m2**)

### Catégorie

Produit : **Coffrage**
Sous-Produit : **Coffrage panneau**

### Désignation

Panneau de coffrage bois | CH | Brun
Âme 3plis | Epicéa/Sapin
Chants protégés

### Dimensions

Longueur : **2000 mm**
Largeur : **500 mm**
Epaisseur : **27 mm**

### Conditionnement

**1 Pce** = **1 m2**
**-**