

«Photos non contractuelles»

Bloc-porte EI30 | VP 900x2010 | DIN D

Caractéristiques::

Porte Perfect 1 EI30 - 41 mm
Classe climatique 2b / Valeur U=2.0w/M2k
Âme en aggloméré plein / Alaise en bouleau sur 4 côtés - E
n bas double alaise / Battue simple sur 3 côtés
Raccourcissement possible de 60 mm sur la hauteur (en b
as)
Hauteur poignée: 1000 mm / Jeu au sol de 8mm
Serrure type Glutz 1106 RZ / 2 fiches Anuba HE 18/100
Distance du cylindre (non-
fourni): Côté recouvrement: 25.5mm - Côté battue: 15.9mm

Cadre applique 50x90mm en bouleau recouvert en HDF su
r 2 faces
Joint noir dans la battue / Bande intumescente Intumex noir
e posée
Gâche similaire Glutz 1151

Une fiche technique est fournie. Son contenu doit être impé
rativement observé et respecté.
En cas de non-respect de cette dernière, nous déclinerons
toutes responsabilités

Nous préconisons fortement l'utilisation de notre set de mo
ntage pour porte EI30 (Art. C05635)

Attestation AEAI disponible sur:
https://www.bsronline.ch/fr
n° homologation: 22949

Caractéristiques / Divers

N° Article : **C05634**

Prix de vente

1064.00 CHF HT
(Prix pour **1 Pce**)

Catégorie

Produit : **Portes**
Sous-Produit : **Portes EI30**

Désignation

Bloc-porte EI30 | VP 900x2010 | DIN D
HT 1080x2100mm| Brut à peindre
EI30 n°22949

Dimensions

Longueur : **-**
Largeur : **-**
Epaisseur : **-**

Conditionnement

1 Pce = **1.69 m2**
-