

«Photos non contractuelles»

Panneau de coffrage bois | CH | Brun

Panneaux de coffrage brun:

Stockage : Stocker les panneaux de coffrage à l'abri du soleil (UV) et des intempéries. Les surfaces non protégées des panneaux sto ckés jaunissent après une semaine ce qui provoque une forte laita nce de ciment sur la surface bétonnée ainsi qu'une coloration som bre du ciment.

Utilisation: Retourner le panneau de coffrage qui se trouve en ha ut d'un nouveau paquet avant de l'utiliser (employer la surface pro tégée). Utiliser très petit peu d'huile de coffrage. Si vous humidifi ez d'abord le coffrage, il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'huile de coffrage lors de la 1e ou 2ème utilisation. Juste avant de bétonner , laver soigneusement la surface de coffrage. Eviter les dommages dus aux vibrations.

Caractéristiques / Divers

N° Article: C04527

Prix de vente

35.00 CHF HT (Prix pour **1 m2**)

Catégorie

Produit : Coffrage

Sous-Produit: Coffrage panneau

Désignation

Panneau de coffrage bois | CH | Brun Âme 3plis | Epicéa/Sapin Chants protégés

Dimensions

Longueur: 2500 mm Largeur: 500 mm Epaisseur: 27 mm

Conditionnement

 $1 \text{ Pce} = 1.25 \text{ m}^2$

-