



«Photos non contractuelles»

## Panneau de coffrage bois | CH | Brun

### Panneaux de coffrage brun:

Stockage : Stocker les panneaux de coffrage à l'abri du soleil (UV) et des intempéries. Les surfaces non protégées des panneaux stockés jaunissent après une semaine ce qui provoque une forte laitance de ciment sur la surface bétonnée ainsi qu'une coloration sombre du ciment.

Utilisation : Retourner le panneau de coffrage qui se trouve en haut d'un nouveau paquet avant de l'utiliser (employer la surface protégée). Utiliser très peu d'huile de coffrage. Si vous humidifiez d'abord le coffrage, il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'huile de coffrage lors de la 1<sup>e</sup> ou 2<sup>ème</sup> utilisation. Juste avant de bétonner, laver soigneusement la surface de coffrage. Eviter les dommages dus aux vibrations.

### Caractéristiques / Divers

N° Article : **C04526**

### Prix de vente

**35.00** CHF HT  
( Prix pour **1 m2**)

### Catégorie

Produit : **Coffrage**  
Sous-Produit : **Coffrage panneau**

### Désignation

Panneau de coffrage bois | CH | Brun  
Âme 3plis | Epicéa/Sapin  
Chants protégés

### Dimensions

Longueur : **2000 mm**  
Largeur : **500 mm**  
Epaisseur : **27 mm**

### Conditionnement

**1 Pce = 1 m2**  
-