



«Photos non contractuelles»

## GUTEX | Thermosafe | 120 mm

### GUTEX Thermosafe:

Densité brute (kg/m<sup>3</sup>) 160  
Indice de Diffusion de vapeur ( $\mu$ ) 5  
Capacité thermique spécifique (J/kgK) 2100  
Conductivité thermique  $\lambda$ D selon SIA 279 (W/mK) 0,038  
Effort de compression / résistance à la compression (kPa) 50  
Résistance à l'écoulement (kPas/m<sup>2</sup>) 100  
Comportement au feu Euroclasse selon EN 13501-1 E  
Groupe de réaction au feu selon AEAI RF3 (cr)  
Poids 540 kg/pal.

### Caractéristiques / Divers

N° Article : **C05411**

### Prix de vente

**42.40 CHF HT**  
( Prix pour **1 m<sup>2</sup>**)

### Catégorie

Produit : **Isolation**  
Sous-Produit : **Fibre Gutex**

### Désignation

GUTEX | Thermosafe | 120 mm  
Panneau d'isolation multicouche  
36 pces/palette = 27m<sup>2</sup>

### Dimensions

Longueur : **1200 mm**  
Largeur : **625 mm**  
Epaisseur : **120 mm**

### Conditionnement

**1 Pce = 0.75 m<sup>2</sup>**  
**1 Pce = 0.09 m<sup>3</sup>**