

«Photos non contractuelles»

Bloc-porte EI30 | VP 800x2010 | DIN G

Caractéristiques::

Porte Perfect 1 EI30 - 41 mm Classe climatique 2b / Valeur U=2.0w/M2k

Âme en aggloméré plein / Alaise en bouleau sur 4 côtés - En bas d

ouble alaise / Battue simple sur 3 côtés

Raccourcissement possible de 60 mm sur la hauteur (en bas)

Hauteur poignée: 1000 mm / Jeu au sol de 8mm Serrure type Glutz 1106 RZ / 2 fiches Anuba HE 18/100

Distance du cylindre (non-

fourni): Côté recouvrement: 25.5mm - Côté battue: 15.9mm

Cadre applique 50x90mm en bouleau recouvert en HDF sur 2 fac

Joint noir dans la battue / Bande intumescente Intumex noire posé

Gâche similaire Glutz 1151

Une fiche technique est fournie. Son contenu doit être impérative ment observé et respecté.

En cas de non-

respect de cette dernière, nous déclinerons toutes responsabilités

Nous préconisons fortement l'utilisation de notre set de montage p our porte EI30 (Art. C05635)

Attestation AEAI disponible sur: https://www.bsronline.ch/fr n° homologation: 22949

Caractéristiques / Divers

N° Article: C05630

Prix de vente

1018.10 CHF HT

(Prix pour 1 Pce)

Catégorie

Produit: Portes

Sous-Produit: Portes EI30

Désignation

Bloc-porte EI30 | VP 800x2010 | DIN G HT 980x2100mm | Brut à peindre EI30 n°22949

Dimensions

Longueur: -

Largeur: -

Conditionnement

1 Pce = 1.69 m2

Epaisseur: -	